

Спецификация

- 1/2.8" 2.0М SC223A Progressive Scan CMOS
- 2 диода (warm-light, до 20м)
- 2 ИК-диода (до 20м)
- Встроенный микрофон
- Поддержка кодеков H.265 / H.264
- PoE



Технические характеристики

Модель	Видеокамера Optimus IP-E022.1(2.8)MPL
Чувствительный элемент	1/2.8" 2.0М SC223A Progressive Scan CMOS
Объектив	2.8мм фиксированный
Чувствительность	Цв. 0.01Лк (F1.2)
Количество пикселей	1928 (H) x 1088 (V)
Скорость затвора	Авто, 1/50-1/10,000 сек
Автодиафрагма	Нет
Режим день/ночь	Есть, встроенный ИК-фильтр
Форматы сжатия	H.265/H.264
Скорость отображения	Основной поток: 2560*1440, 2304*1296@20к/с, 1920*1080,1280*720@25к/с; Дополнительный поток: 800*448,704*576,640*360,352*288@25к/с
Потоковое видео	До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью
Скорость передачи	32К~8.0 Мбит
Видео выход	Нет

Настройки изображения	Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, D-WDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR
Аудио сжатие	G711A
Встроенный микрофон	Да
Безопасность	Защита по паролю
Сетевой протокол	TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS, ARP,ICMP,NTP,RTP,RTCP,PPPoE
Интерфейс приложений	Onvif 2.4
Интеллектуальные функции	Определение движения, Определение людей
Сигнал на тревожном выходе	Нет
Фиксация событий	Снимок экрана, Отправка на E-mail
Конфигурация	Web интерфейс, Optimus Connect VMS
Браузер	MS Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Chrome
Облачный сервис P2P	http://connect.optimus-cctv.com/ ; http://XMeye.net ; http://IPeye.ru
Встроенное устройство	Нет
Процессор и Память	GK7205V210
Разъемы ввода / вывода	RJ45, разъем питания
Питание через Ethernet	PoE IEEE 802.3af 6Вт
Подсветка	2 диода, warm-light, дальность до 20м 2 ИК-диода, дальность до 20м
Корпус, класс защиты	Пластик
Рабочая температура	От -20° С до +50° С при влажности до 90% (без конденсата)
Питание	DC12В(450мА), Внешний PoE max 6Вт (на кабеле)
Размеры сплиттера	76x25мм / 108x25мм
Размеры, масса	90 x 82 мм/ 160 г