

## Спецификация

- Тип контакта – NO/NC
- Напряжение коммутации – до 12 В, постоянный ток
- Ток коммутации - 3 А
- Степень защиты оболочки – IP44
- Дальность срабатывания – От 7 до 32 см  
(регулируемая)



### Технические характеристики

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Модель</b>                   | Бесконтактная кнопка Optimus "Выход" - NO/NC (металл) |
| Материал изготовления наличника | Пластик   |
| Материал изготовления корпуса   | Цинковый сплав  |
| Подсветка                       | Синий/Зелёный   |
| Дальность срабатывания          | От 7 до 32 см (регулируемая)                          |
| Питание кнопки                  | DC 12/24 В, 0.05 А                                    |
| Вес                             | 150 г.  |
| Габариты ДхШхВ                  | 86x86x28 мм   |
| Рабочая температура             | От -40 °С до +60 °С                                   |
| Рабочая влажность               | До 95 %   |
| Степень защиты оболочки         | IP44  |
| Тип контакта                    | NO (НР) /NC (НЗ)                                      |
| Напряжение коммутации           | До 30 В, постоянный ток                               |
| Ток коммутации                  | До 3 А  |
| Тип монтажа                     | Врезной   |