

Спецификация

- 1/2.8" 5,69 Мп Progressive Scan CMOS
SONY IMX335 Starvis
- 30 ИК-диодов
- Кодек сжатия H.265/H.264
- PoE



Технические характеристики

| Модель | Видеокамера Optimus IP-S025.0(2.8-12)P_V.1 |
|------------------------|---|
| Чувствительный элемент | 1/2.8" 5,69 Мп Progressive Scan CMOS SONY IMX335 Starvis |
| Объектив | 2,8-12 мм варифокальный |
| Чувствительность | Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001Лк (F1.2), 0 Лк при включенной ИК подсветке |
| Количество пикселей | 2704 × 2104 |
| Скорость затвора | 1/60-1/10,000 сек. / Авто |
| Автодиафрагма | Нет |
| Режим день/ночь | Есть, встроенный ИК-фильтр |
| Форматы сжатия | H.265/H.264 |
| Скорость отображения | Основной поток: до 20к/с@3072x2048, до 25к/с@2592x1944/2560x1440/1920x1080; Дополнительный поток: до 25к/с@800x448/704x576/640x360/352x288 |
| Потоковое видео | До 2 потоков с управляемой частотой кадров и пропускной способностью |
| Скорость передачи | 0.1Мбит ~10.0 Мбит |
| Видео выход | Нет |

| | |
|----------------------------|--|
| Настройки изображения | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Оттенок, D-WDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR |
| Поддержка аудио | Нет |
| Безопасность | Защита по паролю |
| Сетевой протокол | TCP,UDP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DDNS, NTP и RTSP |
| Интерфейс приложений | Onvif 2.4 |
| Интеллектуальные функции | Детектор движения, Определение людей, Определение автомобилей |
| Сигнал на тревожном выходе | Нет |
| Фиксация событий | Снимок экрана, Отправка на E-mail, Загрузка снимка на FTP |
| Конфигурация | Web интерфейс, Optimus Connect VMS |
| Браузер | Microsoft Internet Explorer IE 6-11 |
| Облачный сервис P2P | http://connect.optimus-cctv.com/ ; http://XMeye.net ; http://IPeye.ru |
| Процессор и Память | GK7205V300 |
| Разъемы ввода / вывода | RJ45, разъем питания |
| Питание через Ethernet | PoE IEEE 802.3af 8Вт |
| ИК-подсветка | 30 ИК-диодов, дальность до 25м |
| Корпус, класс защиты | Пластик, IP20 |
| Рабочая температура | От -20° С до +50° С при влажности до 90%(без конденсата) |
| Питание | DC12В(600мА), PoE max 8Вт |
| Размеры, масса | 128x100 мм, 366 г |