

Спецификация

- 1/2.9" 2.0M MIS2009 Progressive Scan CMOS
- 4 ИК-диода (до 25м)
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- Встроенный микрофон
- PoE



Технические характеристики

Модель	Видеокамера Optimus ECO IP-022.1(2.8)MP
Чувствительный элемент	1/2.9" 2.0MP MIS2009 Progressive Scan CMOS
Объектив	2.8мм фиксированный
Чувствительность	Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК
Количество пикселей	1936 (H) x 1096 (V)
Скорость затвора	Авто, 1/50-1/10,000 сек
Автодиафрагма	Нет
Режим день/ночь	Есть, встроенный ИК-фильтр
Форматы сжатия	H.265/H.264
Скорость отображения	Основной поток: 2304*1296,1920*1080,1280*720@20к/с; Дополнительный поток: 800*448,704*576@25к/с.
Потоковое видео	До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью
Скорость передачи	32К~8.0 Мбит
Видео выход	Нет

Настройки изображения	Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, D-WDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR
Встроенный микрофон	Да
Аудио сжатие	G711A
Безопасность	Защита по паролю
Сетевой протокол	TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS, ARP,ICMP,NTP,RTP,RTCP
Интерфейс приложений	Onvif 21.06
Интеллектуальные функции	Определение движения, Определение человека
Сигнал на тревожном выходе	Нет
Фиксация событий	Снимок экрана, Отправка на E-mail
Конфигурация	Web интерфейс, Optimus Connect VMS
Браузер	MS Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Chrome
Облачный сервис P2P	http://connect.optimus-cctv.com/ , http://www.xmeye.net/
Встроенное устройство записи	Нет
Процессор и Память	GK7201V210
Разъемы ввода / вывода	RJ45, разъем питания
Питание через Ethernet	PoE IEEE 802.3af 6Вт
ИК-подсветка	4 ИК-диода, дальность до 25м
Корпус, класс защиты	Пластик
Рабочая температура	От -20° С до +50° С при влажности до 90% (без конденсата)
Питание	DC12В(450МА), PoE max 6Вт
Размеры, масса	104x88 мм, 220 г