

## Комплект монитора и панели вызова ST-MS604S-BK

- Монитор с дисплеем 4" в комплекте с панелью вызова 600 ТВЛ
- Возможность подключения дополнительной камеры
- Поддержка режима "Не беспокоить"
- 4-х проводная линия связи
- Встроенный блок питания
- Управление замком через панель вызова



Комплект монитора и панели вызова видеодомофонной связи ST-MS604S-BK используется для реализации односторонней видеосвязи и двухсторонней аудиосвязи по 4-х проводной линии. Монитор обладает базовыми функциональными возможностями, при этом поддерживает подключение дополнительной видеокамеры.

### Технические характеристики монитора

Модель:	ST-MS604S-BK
Цвет:	Черный
Дисплей:	4,3"
Разрешение:	480 x 272
Материал лицевой панели:	Пластик
Панели вызова:	1 (CVBS)
Дополнительные камеры:	1 (CVBS)
Дополнительные мониторы:	Нет
Режим записи:	Нет
Аудиосвязь:	Дуплексная
Длительность разговора:	120 секунд
Питание:	~220 В (AC) или 12 В (DC)
Потребляемая мощность:	5 Вт
Диапазон рабочих температур:	От -10 до +50 °С
Диапазон рабочей влажности:	5%–95%
Габариты:	153 x 121 x 20 мм

### Технические характеристики панели вызова

Камера:	1/3" CMOS
Разрешение:	CVBS 600 ТВЛ
Объектив:	3,7 мм, 68°
ИК подсветка:	60°, эффективное расстояние до 5 м
Материал:	Алюминиевый сплав
Реле управления замком:	НР, НЗ, ОБЩ; 3 А, 30 В (DC)
Питание:	12 В (DC) от монитора, не более 150 мА
Диапазон рабочих температур:	От -40 до +60 °С
Диапазон рабочей влажности:	5%–95%
Габариты:	122 x 41 x 23 мм