

Спецификация

- Формат сжатия H.265/H.264
- 16 каналов 8МП 3840x2160 @ 25к/с на канал
- 16 PoE портов
- Двойной поток данных
- Поддержка 3G, Wi-Fi
- P2P Optimus Connect



Технические характеристики

Модель	Видеорегистратор Optimus NVR-5162-16P
Операционная система	Embedded Linux
Формат сжатия видео	H.265/H.264
Формат сжатия аудио	G711A
Количество каналов	16*8МП
Максимальная пропускная способность	180 Мбит
Воспроизведение Разрешение (кол-во каналов)	4K (1+1*) /5M (3+1*) /4M (4+1*) /3M (5+1*) /1080P (8+2*)
Настройка записи	До 16 IP камер 8МП 3840x2160
Двойной поток	Основной и дополнительный потоки
Максимальная скорость записи	16*3840x2160 (8Мп)@ 25к/с на канал
Видео выходы	HDMI (3840x2160), VGA (max 1920x1080)
Аудиовыход	1 (Jack 3,5мм)
Поддержка смарт функций	Детекция движения, Закрытие камеры, Потеря сигнала, Детекция лиц**, Детекция людей**, Вторжение в периметр**, Пересечение линии**

Отправка снимков	Да, FTP\E-mail\Локально
Режим записи	Постоянная, По тревоге, Ручная, По движению
Резервное копирование	USB/WEB/CMS/Cloud
Жесткий диск	2 HDD SATA до 14 ТБ (серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 28 ТБ (не в комплекте)
Сетевые порты	8 портов 10/100 Mbps RJ-45 с возможностью автоматического определения длины линии 100/250 метров и поддержкой PoE, 1 порт 10/100/1000 Mbps RJ-45 Uplink
PoE Стандарты	IEEE802.3af /at Power over Ethernet
Выходная мощность PoE	Порт 1 ~ 8: IEEE 802.3af (15,4 Вт / порт) или IEEE 802.3at (20 Вт/порт)
PoE Бюджет	172 Вт
USB порт	3* USB 2.0
Удаленный мониторинг	Браузер, Облачный сервис (P2P), VMS (до 64 камер)
Тревожные входы/выходы	Нет
Поддержка ONVIF	Да
Беспроводные сети	3G, Wi-Fi при подключении внешнего сетевого usb-адаптера или 3G-модема (в комплект не входит)
Мобильное приложение	Optimus Connect(iOS, Android)
Облачная технология (P2P)	http://connect.optimus-cctv.com
Устройства управления	Мышь USB, по сети
Питание	Внешний источник питания AC/DC Вход:100-264В, 50Гц, Выход: DC 48В, 4А
Рабочая температура	0°C ~ +55°C, влажность 10% ~ 90%
Размер, вес	440x290x50 мм, 3 кг