

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие IVR техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи через торговую или монтажную организацию, но не более 18 месяцев от даты сборки.

7.3 При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты сборки.

7.4 Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности IVR являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;

7.5 Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего руководства.

7.6 Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Адрес сервисного центра: г.Москва ул. Краснобогатырская 2, стр.15

Официальный веб-сайт: [www.altcam.ru](http://www.altcam.ru)

Телефон технической поддержки: (499)390-24-69

## 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модель IVR3281

Серийный номер \_\_\_\_\_

Прошел входной контроль

и признан годным к эксплуатации: \_\_\_\_\_

Дата производства: \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Организация-продавец \_\_\_\_\_мп

Организация-установщик \_\_\_\_\_мп

Дата установки \_\_\_\_\_



**IP видеорегистратор**

**AltCam IVR3281**



**Руководство по эксплуатации**

Пожалуйста, прочитайте перед эксплуатацией  
и сохраните для дальнейшего использования

[www.altcam.ru](http://www.altcam.ru)

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящее устройство предназначено для построения IP систем видеонаблюдения. В нем используется формат сжатия H.265+/H.265/H.264+/H.264, видео записывается на жесткий диск, протокол передачи данных TCP/IP, установлена операционная система Linux. Это позволяет обеспечить стабильную и надежную работу устройства и получить высококачественное изображение. Настоящий видеорегистратор соответствует требованиям стандарта GB 20815-2006 «Видео, видеонаблюдение, цифровые видеоустройства» В то же время, видеорегистратор поддерживает протокол ONVIF («Базовые спецификации ONVIF™», версия 2.8) и совместим с сетевыми камерами, которые поддерживают этот протокол. Настоящее устройство может работать в режиме цифрового видеорегистратора - записывать, воспроизводить, осуществлять наблюдение, синхронизировать аудио и видео. Кроме того, устройство поддерживает передовые технологии управления и имеет большую пропускную способность передачи данных по сети.

## 2. СПЕЦИФИКАЦИЯ

Суммарный поток	320 Мбит
Количество камер	32
Видеовыход	VGA, HDMI
Запись	4K/5MP/4MP/3MP/1080P/720P
Одновременное восп из архива	4CH 8MP@30fps 16CH 1080P@30fps.
Жесткий диск	2 SATA HDD по 10 Тб
Кодек	H.265+/H.265/H.264+/H.264,
Протокол	TCP/IP, HTTP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, Onvif 2.8
Резервное копирование	USB flash
Поиск записи	Время / дата, событие
Сеть	1 RJ45 10M/100/1000
USB	2 USB2.0
Источник питания, В	12В, 4 А
Габаритные размеры	380*316*51 мм
Вес	2,7 кг

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Видеорегистратор 1 шт.
- Блок питания - 1 шт
- Мышь - 1 шт
- Паспорт 1 шт.
- Индивидуальная упаковка 1 шт.

## 4. Вид ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ



## 5. ВХОД В СИСТЕМУ

5.1 После включения видеорегистратора загорается индикатор питания **【POWER】**. Регистратор начнет загрузку в рабочий режим. Нажмите на панели клавишу «Меню» или нажмите правую кнопку мышки. Появляется следующий интерфейс входа в систему:



5.2 Для входа в систему необходимо ввести правильное имя пользователя и пароль. По умолчанию пароль **12345**. Можно начинать работу

## 6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

6.1. Видеорегистраторы в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

6.2. Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

6.3. Хранение видеорегистраторов в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.