



IP-камера AT-NC-2H3P (R2)

----- www.ATIX.pro -----

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

Тип камеры	IP
Разрешение	3Мп
Матрица	1/2.9" CMOS
Чувствительность	0.01 lux
Языковые пакеты	Русский, Английский
Тип объектива	Фиксированный
FOV (угол обзора)	80° (по горизонтали)
Фокусное расстояние	3.6 мм
Апертура	F2.0
Скорость электронного затвора	Авто: 1/50-1/100000сек
Тип подсветки	ИК
Дальность подсветки	До 20 м
Управление подсветкой	Автоматическое/ручное
Фильтр ИК-подсветки	Да
Режим День/Ночь	Цветной/Чёрно-белый (ИК-подсветка)
Переключение "День/Ночь"	Автоматическая, ручная, по времени
Full Color(цветное изображение ночью)	Нет
Сжатие видео	H.265 / H.264
Основной поток	2304×1296@25/30 к/с 1920×1080@25/30 к/с; 1280×720@25 к/с;
Вторичный поток	640×360@25/30 к/с
Третий поток	Нет
ROI	Нет
WDR	DWDR
Режим записи	CMS; NVR; Карта памяти
Аудио сжатие	G711U
Встроенный динамик	Да
Встроенный микрофон	Да
Аудио вход/выход	Нет
Настройки изображения	Яркость Контрастность Резкость Насыщенность Зеркало
Отношение сигнал/шум	≥69 дБ

Режим "коридор"	Нет
Защитные зоны (маскирование)	Нет
Режим "антитуман"	Нет
BLC	Нет
Интеллектуальное событие	Детекция движения; Детекция человека
Ethernet	Нет
Поддерживаемые протоколы	TCP/IP; RTSP; SMTP;
ONVIF	Да
Задержка видео	0.3сек. (в локальной сети)
Wi-Fi	Да
P2P	HIPLUS; P6SLite
WEB-интерфейс	Нет
Встроенная память	Нет
Слот под SD-карту	Слот для карты памяти microSD до 256Гб
Питание внешнего микрофона	Нет
Тревожные вход/выход	Нет
Кнопка сброса	Да
Питание	DC5B (USB type-C)
Рабочая температура	-10°C ~ +40°C
Корпус	Поворотный, пластик, IP54
Размеры	140 × 85 × 95
Вес	370 г
Дополнительный кронштейн	Настенный (в комплекте)
Комплектация	Устройство Блок питания Кабель USB-type-C Инструкция Кронштейн Винты и дюбеля 4шт Ключ установки карты microSD